


















# Jaloezie hout montage (25mm)




Inhoud

$\leq 90\text{cm}$		2x		0x		6x		1x		2x
$> 90\text{cm}$		2x		1x		8x		1x		3x
$> 100\text{cm}$		2x		1x		8x		1x		4x

Benodigheden




Montage mogelijkheden




Bepaal waar u de jaloezie gaat plaatsen. In het kozijn (a), op het kozijn (b) of aan het plafond (c). Bij de keuze voor in het kozijn moet erop gelet worden dat het precies past. Een houten jaloezie is niet in de breedte in te korten.

## Stap 1


Bevestig de steunen met behulp van een schroevendraaier of schroefmachine.



In het kozijn




Op het kozijn




Aan het plafond

## Stap 2

Wanneer de jaloezie groter is dan 90 cm dan is het nodig om een middensteun te plaatsen.




In de dag



Op de dag




Aan het plafond



### Stap 3

Wanneer alle steunen gemonteerd zijn kan de jaloezie opgehangen worden. Plaats de cassette in de steunen en druk deze dicht.

**Tip! Bij lange lengtes is het handig om dit met 2 personen te doen.**




### Stap 4

Haal het plastic transparante dopje van de draaistang en schuif dit over het mechanisme, hang de draaistang vervolgens in het oogje vast. Schuif het dopje weer naar beneden zodat het haakje is bedekt.




### Stap 5

Wanneer de afdeklap wordt geplaatst dient de cassette eerst vetvrij gemaakt te worden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een ammoniak oplossing.



### Stap 6


Plaats het klittenband op de cassette naast de steunen en indien nodig in het midden van de cassette. Druk vervolgens de afdeklap goed aan.



### Stap 7

De bediening is heel eenvoudig.

Door aan de draaistang te draaien gaan de jaloezieën open en dicht. Trek aan het koord om de jaloezie omhoog te halen. Het koord gaat vanzelf op slot zodat de jaloezie op de gewenste hoogte blijft hangen




### Stap 8

Trek het koord naar links om het te laten zakken.


# Jaloezie hout inkorten (hoogte)

## Benodigheden




### Stap 1

Meet de hoogte van het kozijn op (Y). Meet vanaf boven in het kozijn tot aan de onderkant van het kozijn of vensterbank.




### Stap 2

De gemeten hoogte Y zal de nu het uitgangspunt zijn om de jaloezie op maat te maken. Zorg dat de jaloezie helemaal uitgetrokken is. Meet vervolgens Y af op de jaloezie vanaf de bovenkant van de cassette.




### Stap 3

Verwijder de dop uit de onderlat. Knip vervolgens het knoopje van het touw.




### Stap 4

Verwijder de onderlat en de jaloezieën die overbodig zijn.




### Stap 5

Knip het overtollige ladderkoord weg. Zorg dat er dat er een gesloten ladder overblijft waarin de onderlat weer wordt geplaatst.



### Stap 6


Plaats de onderlat terug.



### Stap 7

Knoop het touw.

Tip! Wanneer de jaloezie schuin hangt gebruik dan een waterpas om te bepalen hoe de jaloezie moet hangen. Knoop vervolgens opnieuw het touw.


















### Stap 8

Druk de doppen weer in de onderlat



# Jaloezie hout montage (50mm)




Inhoud

<b>&lt;=90cm</b>		<b>2x</b>		<b>0x</b>		<b>6x</b>		<b>1x</b>		<b>2x</b>
<b>&gt;90cm</b>		<b>2x</b>		<b>1x</b>		<b>8x</b>		<b>1x</b>		<b>3x</b>
<b>&gt;100cm</b>		<b>2x</b>		<b>1x</b>		<b>8x</b>		<b>1x</b>		<b>4x</b>

Benodigheden



Montage mogelijkheden




Bepaal waar u de jaloezie gaat plaatsen. In het kozijn (a), op het kozijn (b) of aan het plafond (c). Bij de keuze voor in het kozijn moet het erop gelet worden dat het precies past. Een houten jaloezie is niet in de breedte in te korten.

## Stap 1


Bevestig de steunen met behulp van een schroevendraaier of schroefmachine.



In de dag




Op de dag




Aan het plafond

## Stap 2


Wanneer de jaloezie groter is dan 90 cm dan is het nodig om een middensteun te plaatsen.




In de dag



Op de dag




Aan het plafond



### Stap 3

Wanneer alle steunen gemonteerd zijn kan de jaloezie opgehangen worden. Plaats de cassette in de steunen en druk deze dicht.

**Tip! Bij lange lengtes is het handig om dit met 2 personen te doen.**




### Stap 4

Haal het plastic transparante dopje van de draaistang en schuif dit over het mechanisme, hang de draaistang vervolgens in het oogje. Schuif het dopje weer naar beneden zodat het haakje is bedekt.




### Stap 5

Wanneer de afdeklap wordt geplaatst dient de cassette eerst vetvrij gemaakt te worden. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een ammoniak oplossing.



### Stap 6


Plaats het klittenband op de cassette naast de steunen en indien nodig in het midden van de cassette. Druk vervolgens de afdeklap goed aan.



### Stap 7

De bediening is heel eenvoudig.

Door aan de draaistang te draaien gaan de jaloezieën open en dicht. Trek aan het koord om de jaloezie omhoog te halen. Het koord gaat vanzelf op slot zodat de jaloezie op de gewenste hoogte blijft.




### Stap 8

Trek het koord naar links om het te laten zakken.


# Jaloezie hout inkorten (hoogte)

## Benodigheden




### Stap 1

Meet de hoogte (Y) van het kozijn op. Meet vanaf boven in het kozijn tot aan de onderkant van het kozijn of vensterbank.




### Stap 2

De gemeten hoogte zal de nu het uitgangspunt zijn om de jaloezie op maat te brengen. Zorg dat de jaloezie helemaal uitgetrokken is. Meet vervolgens Y af op de jaloezie vanaf de bovenkant van de cassette.




### Stap 3

Verwijder de dop uit de onderlat. Knip vervolgens het knoepje van het touw.




### Stap 4

Verwijder de onderlat en de lamellen die overbodig zijn.




### Stap 5

Knip het overtollige ladderband weg. Zorg dat er dat er een gesloten ladder overblijft waarin de onderlat weer in wordt geplaatst.



### Stap 6


Plaats de onderlat terug.



### Stap 7

Knoop het touw.

Tip! Wanneer de jaloezie schuin hangt gebruik dan een waterpas om te bepalen hoe de jaloezie moet hangen. Knoop vervolgens opnieuw het touw.



### Stap 8

Druk de doppen weer in de onderlat