

Quality from

Henkel

Perfax

**Behangwijzer &
vulmiddelwijzer**

Geschiedenis

De geschiedenis van het ondertussen overbekende gele pakje Perfax Behangplaksel begint eigenlijk al in 1881 in Duitsland. In dat jaar werd door een vooruitstrevende vakman een alternatief uitgevonden voor de verlijming van wandbekleding.

Vóór 1881 werd wandbekleding verlijmd met een mengsel op basis van gekookt rogge- of gerstemeel, uiteraard een weinig gebruiksvriendelijk karwei. Bovendien waren de zo aangemaakte producten niet houdbaar, moeilijk verwerkbaar en was de kans op vlekken aanzienlijk.

In 1908 werd het allereerste poedervormige behangplaksel uitgevonden. Dit voor zijn tijd zeer revolutionaire product vormt nog steeds de basis van het behangplaksel zoals het nu wereldwijd wordt toegepast.

Sinds die tijd is er door Perfax permanent gewerkt aan het optimaliseren van behangplaksel en andere decoratielijmen met de vertrouwde kwaliteit als resultaat.



Expertise van Perfax

Perfax biedt voor al uw renovatie- en decoratieklussen dé juiste oplossing. Het Perfax assortiment bestaat uit vulmiddelen, wand- en vloerlijmen en gereedschap om uw klus te vereenvoudigen.

Perfax, vertrouwde kwaliteit!

Sinds de uitvinding van het eerste behangplaksel in poedervorm is Perfax voortdurend bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten. In lijn met de ontwikkeling van behang en de wensen van de gebruiker heeft Perfax constant geïnvesteerd in de optimalisatie van producten, formulaties, concepten en verbetering van gebruiksgemak. Perfax is altijd bezig met kwaliteit en speelt in op de trends van elke tijd. 100 jaar lang ervaring en contact met de vakman en doe-het-zelver met als resultaat de gekende vertrouwde kwaliteit. Als u kiest voor een mooi behang wilt u een perfect resultaat.



Behang en Perfax zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Perfax wordt aanbevolen door de meest toonaangevende behangfabrikanten.

Eijffinger
A WAY OF DECORATING

DECOFUN

PRETTY

esta
home

Origin
Life > style

PROMUR

AS
LAS CREATION

STAR
WOLFE

Hiernaast vindt u een beschrijving van de categorieën die Perfax aanbiedt. Elke categorie heeft een kleurcode die in deze folder wordt gebruikt.

Verderop in de folder worden alle producten en belangrijkste eigenschappen weergegeven.

Achterin de folder, bij het uitvouwen van de rechterflap treft u een lijm- en vulmiddelenwijzer aan. Deze zullen uw zoektocht naar het juiste product vergemakkelijken.

Ook vindt u stapsgewijs hoe u het best kunt behangen, informatie omtrent behangsoorten, symbolen, en hoe te berekenen hoeveel behangrollen u nodig heeft voor uw klus.

Afweek- en behanggereedschap

Om het behangen makkelijk te maken, heeft Perfax diverse gereedschappen in het assortiment. Verwijderen van oud behang, knippen en aanbrengen van nieuw behang en de afwerking.

Pagina 10

Behangplaksel

Behangplaksel voor alle soorten behang: van dik tot dun behang, behang met reliëf of van stof, maar ook voor vliesbehang. Perfax heeft het allemaal in het assortiment.

Pagina 14

Wandlijmen

Om nieuwe tegels in de badkamer, wandbekleding op de muur of polystyreenplaten te bevestigen, is er een groot assortiment kant-en-klaar lijmen die voldoen aan de strengste kwaliteitseisen van Perfax.

Pagina 16

Vloerlijmen

Voor het leggen van vloerbedekking, parket, laminaat of tegels heeft Perfax het juiste product. Deze lijmen zijn direct te gebruiken en van uitstekende kwaliteit.

Pagina 18

Vulmiddelen

Grote of kleine gaten vullen, naden tussen gipsplaten wegwerken; het is geen probleem met de Perfax Vulmiddelen. Ze zijn verkrijgbaar in poedervorm of in gebruiksklare pasta.

Pagina 20

Afbijtmiddelen

Snel, makkelijk en doeltreffend lijm en verf verwijderen is voortaan mogelijk met Nitomors Force 15, van de makers van Perfax. Verkrijgbaar in gel en spray.

Pagina 24



Stap voor stap behangen

Kleurverschil checken

Bij het kopen van behang altijd op het kleur-, batch- of serie-nummer. Dit moet bij iedere rol hetzelfde zijn, anders zouden de rollen behang onderling van kleur kunnen verschillen.

Ondergrond

De ondergrond dient voor het behangen vlak, schoon en niet te sterk zuigend te zijn. Dit kunt u meten door wat water tegen de ondergrond te spuiten. Trekt het water direct weg, dan zuigt de ondergrond te sterk en moet er eerst voorgelijmd worden. De werkwijze hiervan staat op de plakselverpakking. Zorg ervoor dat alle oneffenheden zijn verwijderd en dat alle gaatjes gevuld zijn met Perfax Vulmiddel.

Op maat snijden

Bij het op maat snijden van de behangbanen is het verstandig ongeveer 10 cm extra lengte te nemen, zodat u het behang na het plakken precies langs de plint en het plafond kunt afsnijden met de behangliniaal. Neem bij behang met een patroon nog meer lengte, zodat er genoeg ruimte is om het patroon door te laten lopen in de verschillende banen.

Behangen in 6 stappen


1. Maak het plaksel volgens de gebruiksaanwijzing aan.
2. Leg een baan behang op de behangtafel en smeer ze in met behangplaksel. Dit gaat het beste met de Perfax Behangkwast. Smeer het plaksel van het midden van de baan naar de randen toe en zorg dat de randen ook goed meegenomen worden.
3. De lijm moet na het smeren nog inweken (zie verpakking van het behang). Dit is nodig voor het uitzetten van het behang; zou dat pas op de muur gebeuren, dan ontstaan er blazen.
4. Tijdens het inweken kunt u alvast een loodlijn op de muur zetten. Trek een loodlijn van boven naar beneden op de plaats waar de tweede baan komt. Gebruik hiervoor een waterpas of een schietlood.

5. De eerste baan plakt u over de hoek, een stukje op de aansluitende muur, langs de eerder gemaakte loodlijn. Strijk ze van boven naar beneden glad met de Perfax Behangspatel. Langs het plafond en de plint snijdt u het behang op maat met behulp van de Perfax Behangliniaal. Leg de liniaal achter het behang, op de plint tegen de muur en plak het behang weer op de liniaal. Snij het behang langs de voorkant van de liniaal af en haal het weer weg. U kunt dit stukje precies in de hoek afsnijden of de baan die op de aansluitende muur komt er overheen plakken en dan beide banen tegelijk doorsnijden.
6. Voor iedere volgende baan herhaalt u bovenstaande stappen. Plak de baan eerst ongeveer op z'n plaats en schuif deze dan tegen de andere baan aan zodat er geen naad te zien is.

Vliesbehang

Vliesbehang is snel, schoon en gemakkelijk aan te brengen. De werkwijze is anders dan bij gewoon behang.

1. Inweken is bijvoorbeeld niet nodig, want de lijm wordt rechtstreeks op de muur gesmeerd. De banen van vliesbehang hoeven dan ook niet meteen (lood)recht te worden aangebracht.
2. Met vliesbehang kunt u nog corrigeren als een baan niet helemaal recht hangt of als hij niet goed aansluit op de andere banen.
3. Als de banen recht tegen de muur gestreken zijn, hoeft u ze alleen nog even aan te drukken en de reststukken aan de onder- en bovenkant af te snijden.
4. Dit behang kan zelfs na langere tijd gemakkelijk van de muur verwijderd worden. U kunt dus eindelijk variëren met nieuw behang in uw interieur.



Meest gangbare behangsoorten

Papier

Papier behang bestaat meestal uit een boven- en onderlaag van papier en is verkrijgbaar in vele stijlen en structuren.

Rauhfaser

Behangpapier met een houtvezel dat meestal overschilderd wordt en daarom vaak in het wit wordt aangeboden.

Vinyl

Behang met een toplaag van vinyl en een papieren rug. Vinyl behang is er in twee kwaliteitsoorten:

- **geschuimd vinyl:** vinyl met een dikke schuimlaag (b.v. granolstructuur). Het schuim hierop is vrij gevoelig voor de opname van vuil. Minder geschikt voor ruimtes waar bijvoorbeeld veel gerookt of gekookt wordt.
- **vlakvinyl-matvinyl:** voorzien van een hardere toplaag en hierdoor duurzamer en afwasbaar. Vlakvinyl is vaak glanzend en heeft daardoor veel kleuruances. Deze vinyl soorten zijn in zeer veel stijlen en kleurvarianten te krijgen.

Vliesbehang / Smart Paper® / Non Woven

Behang met een toplaag van papier of vinyl en een rug van vlies. Zeer eenvoudig te verwerken omdat het plaksel direct op de muur wordt aangebracht; er is dus geen behangtafel meer nodig. Daarnaast heeft het geen inweektijd, ontstaat er geen krimp en ontstaan er geen blazen. Dit behang kan na langere tijd gemakkelijk verwijderd worden, zodat er vaker kan worden gevarieerd in het interieur.

Glasweefsel

Glasweefsel is wandbekleding van (over het algemeen) een meter breed en volledig vervaardigd uit glasvlies, meestal met een ruitjes- of visgraadmotief. Het is erg sterk en daarom zeer geschikt voor de versteviging en bescherming van muren. Standaard glasweefsel moet overschilderd worden.













Overschilderbaar renovatievlies

Renovatievlies combineert de voordelen van vliesbehang en glasweefsel. Dit is een sterk behang dat overschilderd kan worden en is na verloop van tijd vrij eenvoudig te verwijderen.

Hoeveel behangrollen heeft u nodig?

1. Meet de hoogte en de omtrek van de ruimte die u wilt behangen.
bijv. de ruimte is 2,4 m hoog en de omtrek is 24 m
2. Deel de omtrek door de breedte van de behangrol (een standaard behangrol is ca. 50 cm breed). Op die manier berekent u het aantal banen.
bijv. deel 24 m door 0,5 m = 48 banen
3. Vermenigvuldig het aantal banen met de hoogte van de ruimte. Dat geeft de totale lengte in behangpapier dat u nodig heeft om de ruimte te behangen.
Hou rekening met patroonverlies per rol.
bijv. vermenigvuldig 48 banen met de hoogte (2,4 m) = 115,2 m behangpapier
4. Deel de totale lengte door 10, dat is de standaardlengte van een behangrol. Deze deling geeft het aantal rollen dat nodig is om de ruimte te behangen.
bijv. deel de totale lengte 115,2 m door 10 m = 12 rollen

Symbolenwijzer behangpapier

 licht afwasbaar	 goed afwasbaar	 100% afwasbaar
 normaal lichtecht	 lichtecht	 voorgelijmd
 geen patroon	 recht patroon	 verspringend patroon
 afstripbaar	 Splitbaar	 stotend aanbrengen



Behangafweek

- Gemakkelijk verwijderen van behang
- Super geconcentreerd



Muurreiniger

- Voor het reinigen van de ondergrond voor het behangen
- Super geconcentreerd
- Citroenfris

Oud behang verwijderen is een lastige en tijdrovende klus. Met de Perfax Behangvretter bespaart men veel tijd, moeite en niet te vergeten ergernis. Nog nooit is behang verwijderen zo eenvoudig geweest. Perfax Behangvretter zit in een makkelijke spuitflacon. Verdunnen is niet nodig; het behang afweken kan meteen beginnen. Het actieve afweekmiddel werkt snel en dringt diep door in het papier na het perforeren van het behang met de Perfax Behangperforator. Na het aanbrengen is het behang eenvoudig te verwijderen met de Perfax Behangafsteker.

Door de gele kleur van de vloeistof is makkelijk te zien waar het al is aangebracht. De Behangvretter is geschikt voor alle soorten behang, ook vinylbehang en al geschilderd behang. Het bevat geen, voor het milieu, schadelijke stoffen.



Behangperforator

- Maakt gatjes in het oude behang
- Perforeert meerdere lagen behang



Behangafsteker

- Snel en efficiënt oud behang afsteken
- Ergonomische vorm
- Tweezijdig geslepen mesjes
- Navulling verkrijgbaar



Behangvretter

- Gemakkelijk verwijderen van behang
- Door gele kleur makkelijk te zien waar aangebracht
- Super actief, extra efficiënt



Roerspaan

- Moeiteloos mengen
- Ergonomische handgreep
- Eenvoudig te reinigen



Aanmaakemmer

- Voor het eenvoudig aanmaken van behangplaksel
- Voorzien van maataanduiding



Behangspatel

- Voor het gladstrijken van behang
- Voorkomt beschadigingen
- Geeft geen kleur af



Lijmkwast

- Met speciaal borstelhaar
- Optimale lijmverdeling



Breekmesje

- Vlijmscherp en slijtvast
- Blokkeersysteem
- Reservemesjes beschikbaar



Behangschaar

- Knipt perfect alle behangsoorten
- Roestvrij staal
- Topkwaliteit



Behangliniaal

- Perfecte afwerking van behang en tapijt
- Strak afsnijden aan plinten, plafonds, schuine kanten, vensters, deuren, enz.
- Aluminium profiel en RVS snijrand
- Zeer duurzaam



Roll-on roller

- Ideaal voor het aanbrengen van plaksel/lijm voor vliesbehang
- Spat en pluist niet
- Schoon maken met water
- Doorsnee 18 cm



Naadroller

- Voor het aandrukken van behangnaden
- Speciaal zacht materiaal
- Voorkomt beschadigingen



Rolmaat

- Met regelknop
- Geijkt

1



Metyl

- Voor normaal en zwaar behang
- Hoog rendement
- Makkelijk uitstrijkbaar
- Vlekt niet - klontert niet

2



Metyl Speciaal

- Voor extra zwaar en speciaal behang
- Extra sterk
- Makkelijk uitstrijkbaar
- Vlekt niet - klontert niet
- Met 10% extra kleefkracht door de Henkel MCX technologie!



3



Direct klaar

- Kan direct gebruikt worden
- Voor alle behangsoorten
- Makkelijk uitstrijkbaar
- Vlekt niet - klontert niet



4



Professioneel

- Voor alle behangsoorten
- Vochtbestendig
- Ook voor behangmachines
- In 3 minuten klaar voor gebruik

5




Roll-on

- Speciaal voor vliesbehang en behang met een vliesrug
- Direct op de muur
- Spatvrij
- Vlekt niet - klontert niet



Plaksel op de muur



Roze kleur verdwijnt



Direct behangen

It's a kind of magic!

Dit product is ware magie...

Tijdens het aanmaken van het plaksel kleurt dit roze en kan men zien waar de lijm op de muur is aangebracht. De roze kleur droogt daarna direct transparant op waardoor de roze kleur geen effect op het behang heeft.



6



Roll-on magic

- Speciaal voor vliesbehang en behang met een vliesrug
- Zien waar de lijm is aangebracht
- Direct op de muur
- Spatvrij
- Vlekt niet - klontert niet

7



Behangnadenlijm

- Ideaal voor kleine behangreparaties
- Extra sterk

8



Wandlijm voor behangranden

- Met handige borstel - makkelijk aanbrengen
- Extra sterk
- Ook voor moeilijke ondergronden

9



Glasweefselijm in poedervorm

- Direct op de muur
- Hoog rendement
- Makkelijk uitstrijkbaar



Tegellijm

- Gebruiksklaar
- Lijm en voegmiddel
- Waterbestendig
- Snelle hechting

14

10



Glasweefselijm

- Gebruiksklaar
- Hoog rendement
- Oplosmiddelvrij
- Uitstekende hechting
- Droogt transparant op
- Ook in wit verkrijgbaar



Lijm voor muurrenovatie en polystyreen

- Gebruiksklaar
- Egaliserende werking
- Uitstekende hechting
- Voor moeilijke ondergronden

15

11



Vliesbehanglijm

- Gebruiksklaar
- Direct op de muur
- Spatvrij
- Goed corrigeerbaar

12



Wandlijm voor vinyl en textiel

- Gebruiksklaar
- Extra sterk
- Hoog rendement
- Oplosmiddelvrij

13



Universele wandlijm

- Gebruiksklaar
- Hoge aanvangshechting
- Waterbestendig
- Voor binnen en buiten



16



Universele vloerlijm

- Gebruiksklaar
- Extra sterk
- Elastisch
- Geschikt voor vloerverwarming

17



Lijm voor tapijt, kurk, linoleum (waterkit)

- Gebruiksklaar
- Oplosmiddelvrij
- Uitstekende hechting
- Extra sterk
- Voor binnen

18



Tweezijdig kleefband

- Extra sterk

19



Parketlijm

- Gebruiksklaar
- Geschikt voor vloerverwarming
- Alle parketsoorten
- Voorkomt kromtrekken



Parket Clean

- Voor laminaat en parket
- Verwijdert lijmvlekken
- Reinigt, voedt en beschermt



Perfax biedt ook haar expertise in vloerlijmen vanuit een wereldwijde ervaring via kwalitatief hoogwaardige producten in een compact assortiment.

Controleer voordat u gaat behangen of de muur vlak en egaal is, zodat er straks geen gaten of bulten door het behang te zien zijn. Beschadigde muren kunnen worden gerepareerd met Perfax Vulmiddelen. Ze zijn verkrijgbaar als kant-en-klare producten en in poedervorm. De vulmiddelen in poedervorm moeten met schoon en koud water worden aangemaakt. Maak niet teveel in een keer aan, want dan bestaat de kans dat het voor het gebruik al hard wordt. Het vulmiddel kan met behulp van een plamuurmes op de muur aangebracht worden.



20



Vulmiddel

- Voor gaten en scheuren in steen, gips, beton enz.
- Sneldrogend
- Voor binnen
- Droogt wit op



Instant

- Voor boorgaten en scheuren
- Zeer snel drogend
- Voor binnen en buiten
- Droogt wit op

23

21



Allesvuller

- Voor grote en kleine gaten
- Slijtvast
- Voor binnen en buiten
- Droogt wit op



Flexibele

- Voor werkende ondergronden
- Blijvend elastisch
- Voor binnen en buiten
- Droogt wit op

24

22



Supervuller

- Voor kleine en grote gaten
- Glad zonder schuren
- Ultra licht, zakt niet uit
- Voor binnen en buiten
- Droogt wit op



Muuregalisatie

- Voor o.a. gipsplaten, steen en beton
- Voor binnen
- Geschikt voor glasweefsel
- Droogt wit op

25

26



Houtrotvuller

- Voor kleine en grote houtreparaties
- 2-componenten vulmiddel
- Krimpvrij
- Voor binnen en buiten

27



Snelplamuur

- Voor hout, MDF, metaal en polyester
- Sneldrogend
- Voor binnen en buiten

28



Lakplamuur

- Voor alle schilderwerk
- Superfijne plamuur van schilderskwaliteit
- Voor binnen en buiten

29



Houtplamuur

- Voor oneffenheden in hout
- Overschilderbaar
- Voor binnen en buiten



Plamuurmes FLEX

- Voor de krachtige klus
- Ergonomische vorm
- Flexibel



Plamuurmes 5 in 1

- Plamuurmes
- Afsteekmes
- Voegenverwijderaar
- Verfrolreiniger
- Nageltang

Perfax biedt voor alle renovatie- en decoratieklussen de juiste oplossing. Naast de wand- en vloerlijmen en vulmiddelen onderscheidt Perfax zich verder met het assortiment Nitromors; gebruiksvriendelijke en krachtige afbijtmiddelen.

Snel, gemakkelijk en doeltreffend lijm en verf verwijderen is voortaan mogelijk met Nitromors Force 15.

Met Nitromors Force 15 kan je namelijk in één keer tot 15 lagen verf verwijderen. Wat lijm betreft, dient het product slechts 15 minuten in te werken. Eenvoudig, makkelijk, veilig en een mooie tijdsbesparing!

De producten zijn verkrijgbaar in 2 verschillende verpakkingen; een niet druipende gel in een handige blik en een unieke spray.

NITROMORS

FORCE 15

Verf-
afbijt

Lijm-
afbijt



Groen ingekleurd
= zien waar
aangebracht



Druipt niet



Spray bevat
geen Methyleen
Chloride



UNIEKE
SPRAY

Kindveilige
sluiting



Waterafwasbaar



Eenvoudig op
moeilijke plaatsen
aan te brengen



Behangtips

- Lees eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van het behang.
- Gebruik altijd schoon en koud water.
- Behang moet altijd rustig drogen. Door te snel drogen kan het gaan scheuren. Droog behang met de deuren en ramen dicht en de verwarming op een gematigde temperatuur. De ideale temperatuur voor het verwerken van behang is 18°C - 20°C.
- Wacht in een nieuwbouwhuis minstens een half jaar voor u gaat behangen. Net gestucte wanden en het zogenaamde bouwbehang scheiden een stof af die het behang zou kunnen aantasten.
- Merk geknipte banen behang met een klein potloodstreepje of nummer op de achterkant. Zo weet u zeker dat u de banen behang allemaal in dezelfde richting plakt. Gebruik voor het aftekenen altijd een zacht potlood; inkt van viltstiften en pennen kunnen door het behang heen te zien zijn.
- Gebruik altijd een scherp mesje om behang te snijden. Een bot mesje kan scheuren veroorzaken.
- Als u gaat behangen op een muur met pleisterwerk, beklop de muur dan eerst. Hoort u een doffe klank, dan zit het pleisterwerk waarschijnlijk plaatselijk los. Verwijder de slechte plekken voorzichtig en repareer de gaten met een vulmiddel.
- Voor het wegwerken van blaasjes in het behang kunt u het beste een injectiespuit gebruiken. Spuit een beetje verdund plaksel in de blaas en druk het aan met een roller.
- Overtollig of gemorst plaksel kunt u het beste verwijderen met een schone, vochtige doek.

Vulmiddelentips

- Lees eerst zorgvuldig de gebruiksaanwijzing.
- Zorg er altijd voor dat de ondergrond, voordat u gaat vullen, schoon is en de losse delen zijn verwijderd.
- Gebruik een plamuurmes dat groter is dan het gat dat u wilt repareren.
- Vul grote en diepe gaten altijd in meerdere lagen.
- Gebruik bij poeder vulmiddelen altijd schoon en koud water.
- Werk de reparatie af met een vochtig plamuurmes.
- Voeg altijd poeder toe aan water en niet andersom.

Welk product u uit het Perfax-assortiment zult kiezen, hangt af van de klus en het materiaal. Perfax adviseert u bij uw keuze door twee oplossingen aan te dragen die met een kleur gecodeerd zijn.

- de beste oplossing ■ een goede oplossing

De nummers in de lijm- en vulmiddelenwijzer verwijzen naar de producten in onderstaand schema. Aan de hand van het nummer vindt u meer informatie over het product in dit boekje.

Vanzelfsprekend is deze opsomming niet volledig. Raadpleeg daarom altijd de gebruiksvorschriften op de verpakking en doe in geval van twijfel eerst een testje. Aangezien het uiteindelijke resultaat sterk afhankelijk is van verschillende omgevingsfactoren kunnen wij dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

WAND & VLOER

- 1 Metyl
- 2 Metyl speciaal
- 3 Direct klaar
- 4 Professioneel
- 5 Roll-on
- 6 Roll-on magic
- 7 Behangnadenlijm
- 8 Wandlijm voor behangranden
- 9 Glasweefsellijm poeder
- 10 Glasweefsellijm
- 11 Vliesbehanglijm
- 12 Wandlijm voor vinyl en textiel
- 13 Universele wandlijm
- 14 Tegellijm
- 15 Lijm voor muurrenovatie en polystyreen
- 16 Universele vloerlijm
- 17 Lijm voor tapijt, kurk en linoleum
- 18 Tweezijdige kleefband
- 19 Parketlijm

VULLEN

- 20 Vulmiddel
- 21 Allesvuller
- 22 Supervuller
- 23 Instantvuller
- 24 Flexibele vuller
- 25 Muuregalisatie
- 26 Houtrotvuller
- 27 Snelplamuur
- 28 Lakplamuur
- 29 Houtplamuur

WAND- & VLOERLIJMENWIJZER

TOEPASSING	GESCHIKTE LIJM		
	BESTE OPLOSSING	GOEDE OPLOSSING	
Acryl behang	2	3	4
Aluminium, wandtapijt	13		
Behangranden	8		
Duplex behang	1	2	4
Foto behang	6	5	11
Glasweefsel	9	10	
Jute behang	2	3	4
Keramische tegels	14	13	
Kurk	13	17	
Linoleum	17		
Papier behang	1	2	4
Parket	19		
Polystyreenplaten en folie	15	13	
Profiel behang	2	3	4
PVC met jute of viltrug	16	17	
PVC vloerbedekking	16		
Rauhfaser behang	2	3	4
Reliëf behang	2	3	4
Schuimvinyl wandbekleding	13		
Simplex behang	1	2	4
Structuur behang	2	3	4
Tapijt met schuimrug	16		
Tapijt of PVC met textielrug	16	18	
Textiel behang	2	3	4
Textiel wandbekleding	12		
Vinyl behang	2	3	4
Vinyl wandbekleding met papier of textiel rug	12		
Vinyltegels	16		
Vliesbehang (non-woven)	6	5	11

VULMIDDELENWIJZER

PRODUCT	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ONDERGRONDEN										
Baksteen, gips, beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Hout		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
MDF		✓	✓				✓	✓	✓	✓
Metaal		✓		✓	✓		✓	✓	✓	
Polyester		✓					✓	✓		
TOEPASSINGEN										
Binnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Buiten		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Verschillende materialen		✓	✓		✓		✓			
Scheuren en naden	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Egalisatie	✓		✓	✓	✓	✓	✓			
EIGENSCHAPPEN										
Overschilderbaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boor- en spijkervast	✓	✓					✓			
Elastisch		✓			✓		✓			
Slijtvast	✓	✓					✓			
Droogtijd	1u	24u	48u	10min	24u	4-8u	20min	30min	16u	1u
OPVULLING										
Gaten < 0,5 cm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gaten 0,5 cm tot 1 cm	✓	✓	✓		✓		✓			
Gaten 1 cm tot 5 cm		✓	✓				✓			
Gaten 5 cm tot 10 cm		✓								
Gaten > 10 cm		✓								

Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben, dan kunt u terecht op onze website:

www.perfax.nl
be

Tevens kunt u tijdens kantoor tijden ook bellen met onze Client Service afdeling op onderstaand telefoonnummer.

Henkel Nederland B.V.
Brugwal 11
3432 NZ Nieuwegein
Tel.: 030 - 607 34 38
Fax: 030 - 604 70 39

Henkel Belgium N.V.
Havenlaan 16
1080 Brussel
Tel.: 02 421 29 99
Fax: 02 420 72 00



Behang? Daár zit Perfax achter!

 Vertrouwde kwaliteit 

Met dank aan Eijffinger, Decafun en The Design Department voor het ter beschikking stellen van beeldmateriaal.